

Imprimante Xerox® B410

xerox™



Le travail ne ralentit pas, et votre imprimante ne devrait pas non plus.

VITESSE D'IMPRESSION (MAXIMUM :)	
Vitesse recto ¹	Noir et blanc : jusqu'à 50/47 ppm 8,5 x 11/A4
Vitesse recto verso ¹	Noir et blanc : jusqu'à 25/24 ppm 8,5 x 11/A4
Volume mensuel ² (maximum :) Pages par mois	175 000
Volume d'impression mensuel moyen recommandé (maximum :) Pages par mois	20 000
Processeur/mémoire/stockage Fréquence d'horloge/cœurs Mémoire/stockage	Processeur double cœur 1 GHz RAM 1 Go eMMC 8 Go/ En option : disque dur de 500 Go ou plus
Connectivité Connectivité des périphériques	USB 2.0 haut débit (type A), USB haut débit (type B) Gigabit Ethernet/ En option : adaptateur réseau sans fil (802.11 b/g/n/ac)
Technologie d'imagerie	Laser
IMPRESSION	
Résolution d'impression (maximum :)	1 200 x 1 200 ppp, Qualité image 2 400
Temps de sortie de la première impression (aussi rapide que :)	Aussi rapide que 5,4 secondes en noir et blanc
PDL	Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulation PCL 5, émulation PDF v1.7, image directe
Fonctions d'impression	Interface utilisateur à accès direct, qualité d'impression, types de travail standard, sécurisé, enregistré et jeu échantillon, recto-verso, orientation, assemblage, identifiant des travaux d'impression dans les marges, mode brouillon, N en 1, mise en page de cahiers, filigrane, état des magasins et du toner, rotation d'image à 180 degrés, paramètres enregistrés, paramètres Earth Smart
COMPATIBILITÉ MOBILE ET CLOUD	
Impression mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct ^{®3}
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	En option : Xerox Workplace Cloud et Suite constitue la plateforme complète de gestion de l'impression combinant la sécurité, le contrôle des coûts et la mobilité, pour améliorer la productivité des workflows pour les employés présents, les télétravailleurs et les employés hybrides. Disponible en version sur site (Workplace Suite) ou en ligne (Workplace Cloud), elle offre la plus grande flexibilité pour donner aux équipes informatiques le temps de se concentrer sur les priorités métier. (Certains modèles peuvent nécessiter un équipement supplémentaire en option.)
Connectivité cloud	Oui (via l'Appli Expérience d'impression et de numérisation de Xerox)

Imprimante Xerox B410

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION	
Temps de sortie de la première impression – noir et blanc (aussi rapide que :)	5,2 secondes
Résolution (maximum :)	1 200 x 1 200 ppp, Qualité image 2 400
PDL	Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulation PCL 5, émulation PDF v1.7, image directe
Marge de page non imprimable	Impression : 4,2 mm à partir de chaque bord
Impression depuis USB	Oui. Documents : PDF, HTML, XPS, formats de fichiers Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) Images : .dcm, .gif, .JPEG (.jpg), .bmp, .pcx, .TIFF (.tif), .png
Types de pilotes d'imprimante/systèmes d'exploitation	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Impression universelle Microsoft. Pour les dernières informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre appareil à l'adresse www.support.xerox.com/fr-fr .
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, impression par interface de connexion brute/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, impression universelle, Bonjour
Polices	PCL5/6 : 94 polices dimensionnables, 2 polices bitmap Émulation PS : 163 polices dimensionnables
GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE	
Gestion du périphérique	Xerox Easy Assist, panneau opérateur distant, serveur Web intégré
Logiciel Xerox® CentreWare® Web	Oui
SÉCURITÉ	
Fonctions/protocoles de sécurité	Mises à jour du micrologiciel signées numériquement, module de plate-forme sécurisée (TPM), TLS 1.3, gestion des certificats FIPS 140-2, réinitialisation sécurisée de mot de passe, filtrage de connexion TCP, filtrage de port, contrôles d'accès, impression confidentielle, effacement de mémoire non volatile, ports USB protégés, IPSec, écrasement d'image ⁴
SÉCURITÉ WI-FI (NÉCESSITE UN ADAPTATEUR RÉSEAU SANS FIL)	
Méthodes d'authentification et de cryptage	Mode Infrastructure (BSS), cryptage WEP (clés 64 et 128 bits), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, WPA3 Support, 802.1x ; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP
GESTION DU PAPIER	
BAC PRINCIPAL	
Standard/en option	Standard
Capacité (max. :)	550 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m ²
Format papier minimum (pouces)	4,1 x 5,8 pouces
Format papier minimum (mm)	105 x 148 mm
Format papier maximum (pouces)	8,5 x 14 pouces
Format papier maximum (mm)	216 x 360 mm
Grammage papier minimum (g/m ²)	60 g/m ²
Grammage papier minimum – recto verso (g/m ²)	60 g/m ²
Grammage papier maximum (g/m ²)	120 g/m ²
Grammage papier maximum – recto verso (g/m ²)	120 g/m ²
Types de papiers pris en charge	Standard, papier léger, papier épais, en-tête, recyclé, bond, étiquettes, préimprimé, papier coloré, grené/chiffon, personnalisé
DÉPART MANUEL	
Standard/en option	Standard
Capacité (max. :)	100 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m ²
Format papier minimum (pouces)	3 x 5,8 pouces
Format papier minimum (mm)	76 x 148 mm
Format papier maximum (pouces)	8,5 x 14 pouces
Format papier maximum (mm)	216 x 360 mm
Grammage papier minimum (g/m ²)	60 g/m ²
Grammage papier minimum – recto verso (g/m ²)	60 g/m ²
Grammage papier maximum (g/m ²)	216 g/m ²
Grammage papier maximum – recto verso (g/m ²)	120 g/m ²
Types de papiers pris en charge	Standard, papier léger, papier épais, en-tête, carte, recyclé, bond, étiquettes, glacé, vinyle, préimprimé, enveloppe, papier coloré, grené/chiffon, personnalisé

Imprimante Xerox B410

GESTION DU PAPIER (SUITE)	
MAGASIN 550 FEUILLES EN OPTION (AJOUTER JUSQU'À 3 MAGASINS SUPPLÉMENTAIRES)	
Capacité (max. :)	550 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m ²
Format papier minimum (pouces)	4,1 x 5,8 pouces
Format papier minimum (mm)	105 x 148 mm
Format papier maximum (pouces)	8,5 x 14 pouces
Format papier maximum (mm)	216 x 360 mm
Grammage papier minimum (g/m²)	60 g/m ²
Grammage papier minimum – recto verso (g/m²)	60 g/m ²
Grammage papier maximum (g/m²)	120 g/m ²
Grammage papier maximum – recto verso (g/m²)	120 g/m ²
Types de papiers pris en charge	Standard, papier léger, papier épais, en-tête, recyclé, bond, étiquettes, préimprimé, papier coloré, grené/chiffon, personnalisé
CAPACITÉ D'ALIMENTATION STANDARD/MAXIMALE	
Capacité d'alimentation standard	650
Capacité d'alimentation maximum	2 300
CAPACITÉ DE SORTIE	
Capacité de sortie	250

Imprimante Xerox B410

CARACTÉRISTIQUES	
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	
Amérique du Nord	100 à 127 volts (V) à 50 à 60 Hz ou 57 à 63 hertz (HZ) nominal 90 à 140 volts, extrême
Europe	220 à 240 volts (V) à 50 à 60 Hz ou 57 à 63 hertz (HZ) nominal (non disponible dans tous les pays) 198 à 264 volts, extrême
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Fonctionnement/sous tension – 110/220 V	Recto 669 W ; recto verso 417 W
Mode En attente – 110/220 V	7,7 W
Mode veille/arrêt automatique – 110/220 V	1,0 W
Mode hors tension – 110/220 V	0,1 W
Délai de mise en veille par défaut	15 minutes (réglable de 1 à 60 minutes)
Délai de sortie de la première impression à partir du mode veille	6,9 secondes
Temps de préparation à partir du mode hors tension	98 secondes
ENVIRONNEMENT D'UTILISATION	
Plage de température requise – Fahrenheit (en fonctionnement)	De 50 à 90 °F
Plage de température requise – Celsius (en fonctionnement)	De 10 à 32 °C
Humidité relative requise	De 8 à 80 %
Plage de température requise – Fahrenheit (stockage)	De -40 à 104 °F
Plage de température requise – Celsius (stockage)	De -40 à 40 °C
NIVEAUX DE PUISSANCE SONORE	
Niveaux de pression sonore	Fonctionnement recto/56 dB(A) Fonctionnement recto-verso/55 dB(A) Mode silencieux recto/52 dB(A) Mode silencieux recto-verso/51 dB(A) Inactive 14 dB(A)
Niveaux de puissance sonore	Fonctionnement recto/7,1 B(A) Fonctionnement recto verso/6,9 B(A) Mode silencieux recto/6,6 B(A) Mode silencieux recto verso/6,6 B(A) Inactive 3,1 B(A)

Imprimante Xerox B410

DIMENSIONS ET POIDS

Imprimante (emballée)	Largeur : 16,9 po/430 mm Profondeur : 18,5 po/470 mm Hauteur : 16,6 po/422 mm Poids : 38 lb/17,2 kg
Imprimante (déballée)	Largeur : 15,7 po/399 mm Profondeur : 14,7 po/373 mm Hauteur : 12,1 po/308 mm Poids : 33,4 lb/15,2 kg
Magasin 550 feuilles (avec emballage)	Largeur : 16,9 po/428 mm Profondeur : 18,4 po/468 mm Hauteur : 7,6 po/193 mm Poids : 12,2 kg/5,5 kg
Magasin 550 feuilles (sans emballage)	Largeur : 15,3 po/389 mm Profondeur : 14,7 po/373 mm Hauteur : 4,3 po/108 mm Poids : 10,4 lb/4,7 kg
Support d'imprimante (avec emballage)	Largeur : 20,7 po/525 mm Profondeur : 22,2 po/565 mm Hauteur : 9,2 po/235 mm Poids : 37,7 lb/17,1 kg
Support d'imprimante (sans emballage)	Largeur : 18,2 po/463 mm Profondeur : 20 po/510 mm Hauteur : 17,3 po/440 mm Poids : 32,7 lb/14,8 kg

CONSIDÉRATIONS D'INSTALLATION

Un espace libre autour du périphérique est nécessaire pour l'accès et la ventilation. Le tableau ci-dessous indique l'espace requis de chaque côté pour une installation correcte.

Dessus	3,9 po/100 mm
Arrière	3,9 po/100 mm
Gauche	2,6 po/65 mm
Droite	4,3 po/110 mm
Devant	12 po/305 mm

CERTIFICATION DU SYSTÈME/CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Certifications Pour consulter la liste de certifications la plus récente, veuillez consulter xerox.com/OfficeCertifications

CONTENU DE LA BOÎTE

Tous les éléments contenus dans la boîte

- Imprimante B410
- Cordon d'alimentation
- Guide d'installation
- Fiche de sécurité produit
- Guide d'utilisation rapide
- CD-ROM Logiciel et documentation
- Cartouches préinstallées et capacité d'impression initiale :
- Cartouche noire : Capacité de 6 000 impressions⁵

Imprimante Xerox B410

CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	AMÉRIQUE DU NORD ET EUROPE*	TOUTES LES AUTRES RÉGIONS
Cartouche de toner noir authentique de Xerox de capacité standard, imprimante B410 de Xerox (6 000 pages) ⁵	006R04725	006R04728
Cartouche de toner noir authentique de Xerox de grande capacité, imprimante B410 de Xerox (14 000 pages) ⁵	006R04726	006R04729
Cartouche de toner noir authentique de Xerox de très grande capacité, imprimante B410 de Xerox (25 000 pages)	006R04727	006R04730
Kit d'imagerie noir authentique de Xerox, imprimante B410 de Xerox (75 000 pages) ⁶	013R00702	013R00702
ACCESSOIRES EN OPTION		
Magasin 550 feuilles	097N02469	
Adaptateur de réseau sans fil	097N02470	
Disque dur de plus de 500 Go	097N02467	
Support d'imprimante Xerox	097S05244	

* Amérique du Nord (NA) : États-Unis, Canada

Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Açores, Corse, Groenland, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

¹ Vitesse d'impression déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximale, en volume, prévisible sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Nécessite un adaptateur réseau sans fil.

⁴ Nécessite un disque dur d'au moins 500 Go.

⁵ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁶ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, l'orientation/ le format papier et le mode d'impression. Pour plus d'informations, rendez-vous sur office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Retournez les consommables d'imagerie usés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®. Rendez-vous sur www.xerox.fr/gwa.

Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/bureau.